

Číslo položky	Označení místa, vodovodu, vlastníka, vodního družstva a vodní mapy	Používání vody a k tomu náležející zařízení
1	2	3
1 1571 1436	Obec Lorkovec Vodní kolo Po vodě Semice Majitel: Jan Juvíčková v Lorkovci č. 67	<p>Učlem účelu vody z místního potoka kú Snopceho je využití vodní síly pomocí vodního síla kola na mechanický pohon pohon hospodářských strojů a to mlátičky, reolnice, žerňáka a šrotovačku pro vlastní potřebu</p> <p>Vodní kolo s přítokovým a odpadním kanálem leží na pozemku parc. čís. 1753/2 a stavební parc. čís. 1141 Polek Snopceho jako veřejný tok parc. čís. 2477a převedený přísluše Semice protéká podél stavu Jana Juvíčkovy č. 67 v Lorkovci ve vzdálenosti asi 8 m a tvoří nad úrovní prohlubně, jež byla vytesána velkou vodou potoka</p> <p>Na místě vstupu vody do kola byl betonový stupeň 4 m nad obvyklým úrovní ním proti vadě stavební konstrukce 2 m x 3,1 m v výšce 0,60 m a síle stěny 0,60 m Výška stupně činí 1,70 m nad vydláždě- ným dnem na malém cementovém hlubě nad jímou byla narypana a tvoří vodní nádrž s šířkou 6 m, hloubkou 0,50 m</p>

Na vodní právo se vztahující služebnosti	Odvolání se na sbírku listin	Poznámka
4	5	6
<u>Služebnosti:</u>		
a) ve prospěch vodního díla:	Nadpisová vý- měň j. 1934	Udělování vod- ního díla s celým
b) Služebnosti, spočívající ve zřízení ní lůžka jezuého, vodní nádrže, přepustů (překopů) přelivů a	naší ze dne 19. září 1934 č. 2831/3.	zřízení, kterým ho stupně, odpadků ho kování jezuého
vstupu při udělování j. 1934 jezu na jezoviskách par. č. 1871,	Nadpisová vý- měň k. 1934	vých. od od sta- voní č. 59, řekou
2177 a slavní par. č. 1871 v kate- g. 111 v kate- gorii Leskovce.	landovní ne dne 26. břez- na 1935	Leskovského vod- ku, jezuého a levého břehu po
c) výměny na vodním díle, č. 11223/114	padu 1935	táka 30 m nad
d) Vodní dílo j. 1934 prodáno na dobu nejdéle 30 let j. 1965		stupněm a po vzdání leanu řekolobanového
e) V příloze, že by voda vzala v nádrži jednoválcová slavní č. 59, jezuého se majitel vodního díla a na- chycení a setužení vody		moutku nádrže majitele vodní- ho díla č. 67 v Leskovci.
f) Maximální dovolené vodní dílo vodníku zvaženo vidi- telnou vedrovnou značkou (slavní) na pravém břehu		

2

Používání vody a k tomu náležející zařízení

Číslo položky	Označení místa, vodovodu, vlastníka, vodního družstva a vodní mapy	3
1	2	<p>a délce 30 m. Celková kulatá voda, již se musí pečlivě jako zátava, číší 54 m. Nádrž je vyhloubena po pravém břehu betonovou nádrží s železky 0,60 m hloubkami; nad terémem 0,80 m a vyhloubena od stanic Paula a Roziny Machálka výšk 2,70 m. Žádka byla slouží šel jako ochra- na domu Machálka. Levý křeh nádrže vy- kusen jest rovní křeh v kromě 1,50 m nastan.</p> <p>Polok pod stupněm jest upraven Glabau kromem, ve dne na maltu cementovou.</p> <p>Vlece jeová jest upravena deska ve dřevěném betonu s výšk 0,50 m, za účelem zátavy vody.</p> <p>Vlece jeová po pravé straně Glabau- ho profilu křeh jest obas 0,50 x 0,40 m, na- viditelný dřevěným stavičlem, jako vlok do přívodného koryta dřevěného přívá- dějního vodu na vodu kolo. Mlýnské kolo umístěno jest v betonové komoře s šíř 1,25 m ve dne s 2,10 m vzhledu.</p> <p>Komora jest přitahla potrubnou stě- šou. Kolo má rozměry 2,30 m, upraven</p>

Na vodní právo se vztahující služebnosti

Odvolání se na sbírku listin

Poznámka

4

5

6

Kolonádě vzd. 0,50 m nad kolonádou
 vým. stupnic, 0,10 m nad vzh.
 m. přehledu kolonádě vzd.
 Byla káždá samostatná zrna
 proužku haneu moci být pře-
 dem hlávena okolními úřady
 na Měšnicích za účelem zamo-
 ření a přeměny výžitek haneu

Používání vody a k tomu náležející zařízení

Číslo položky

Označení místa, vodovodu,
vlastníka, vodního družstva
a vodní mapy

1

2

výška 0,50 m, hloubka lopatek 0,25 m a počet lopatek 14-15 na minutu.

Odpaení vody odvádí se betonovým kanálem o šířce 0,50 m, jenž se opírá o potrubí se uzlovatelnou mřížkou, který má výtoku na horním konci 1,70 m a výšku 0,85 m, na spodním konci 1,30 m a výšku 0,85 m.

Mřížka je železobetonová a má délku 0,17 m a slouží k přejetí k domu č. 67.

Na odvedení přebytečné vody se staví č. 53 Pavla a Roziny Načičkovských slouží odpaení kanál provedený v betonové zdi a vyústějící do potrubí při betonovém stupni.

Výňazy vodního síla vyzářeny byly na první hán, vrtající z betonového tělesa o výšce 0,70 m a průměru 0,40 x 0,40 m.

Na horní ploše betonového tělesa je vyklána dubina 19 x 11 cm a výšce 2 cm.

Nad ní je připevněna mrazivá deska 10 x 15 cm pomocí galových hřebíků.

Projektová úroveň: Jan Juřička 1935.

Kaučový 1 m při terénu.

Používání vody a k tomu náležející zařízení

Číslo položky	Označení místa, vodovodu, vlastníka, vodního družstva a vodní mapy	3
		<p> Kana leží na horní straně obývaného stavení č. 67. leží na koluně v délce 2,73 m vyřezané na přímku horní zdi stavení ve vzdálenosti 710 m od úvodního prahu zdi a ve vzdálenosti 390 m od prahu lito zdi na straně dvířka. Vyššího zaměření zde bylo vyšetřeno. </p> <p> Vizura na první horní 1652 </p> <p> 1.) Vizura na klenbovou přepadní hrana stupně 1898, </p> <p> 2.) Vizura na reční žlebu zdi stupně 1907, </p> <p> 3.) Vizura na klenbové dvoje pod stupněm 2610, </p> <p> 4.) Vizura na přepadní hrana klenbového otvoru ve zdi 1900, </p> <p> 5.) Vizura na maximální žlebu výš vody v nadřezce 1907, </p> <p> tj. 0,50 m pod reční žlebu zdi klenbového stupně. </p> <p> 6.) Vizura na spodní klenbovou výš pod vodním kádem 1680 </p> <p> Jsou tudíž: </p> <p> 1.) Podmínka přepadní hrana stupně o 390 m výš níže </p>

Používání vody a k tomu náležející zařízení

Číslo položky	Označení místa, vodovodu, vlastníka, vodního družstva a vodní mapy	3
---------------	--	---

2) Východní plocha kolonádě vdi, stupně 1. 315 m/nm
 výše

3) Polomské domy pod stupněm. 1958 m/nm
 výše

4) Přepadní kurny kolonáděho domu ve vdi 1. 248 m/nm
 výše

5) Maximální proolevné vady v
 nádrže, vnačkové vodorovnou viditelnou
 značkou, 0,10 m pod vdi na prvním
 křídle kolonádě vdi, 0,50 m nad stupněm 1. 245 m/nm
 výše

6) hladina vpadní vady pod vdi vdi 1. 3098 m/nm
 výše - není první harmon.